



- I**
- Altezza massima di lavoro 15.20 m
 - Sbraccio massimo di lavoro 9.00 m
 - Rotazione torretta 350° non continui
 - Portata massima 200 kg
 - Movimenti idraulici proporzionali
 - Massa totale 1900 kg
 - Pendenza superabile 25%
 - Dim. cestello 1,2 x 0,6 m

- UK**
- Max.working height 15.20 m
 - Max.working outreach 9.00 m
 - Turret rotation 350° not continuous
 - Max.capacity 200 kg
 - Proportional hydraulic controls
 - Total weight 1900 kg
 - Gradeability 25%
 - Basket dimension 1,2 x 0,6 m

- E**
- Altura de trabajo 15.20 m
 - Alcance lateral màx 9.00 m
 - Giro de la torre 350° no continua
 - Carga max en plataforma 200 Kg
 - Mandos proporcionales
 - Peso total 1900 Kg
 - Pendiente màx 25%
 - Dimensiones de plataforma 1,2 x 0,6 m

- F**
- Hauteur de travail 15.20 m
 - Deport max laterale 9.00 m
 - Rotation tourell 350° no continue
 - Max charge dans le panier 200 Kg
 - Commandes proportionnelles
 - Poids total 1900 Kg
 - Max pente admissible 25%
 - Dimensions panier 1,2 x 0,6 m

- D**
- Max. Arbeitshöhe 15.20 m
 - Max. Arbeitsauslegung 9.00 m
 - Drehturm rotation 350° no endlos
 - Max. Tragkraft 200 Kg
 - Steuerungen hydraulische
 - Gewicht 1900 Kg
 - Max. Steigfahigkeit 25%
 - Korbabmess 1,2 x 0,6 m

